

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor LG 75XS4G**

Cena **35 777,99 zł**

Producent **LG**

OPIS PRODUKTU

75-calowy wyświetlacz UHD 4000 nitów typu Window-facing Display

Jasność: 4000 nitów (typ.) / 3200 nitów (min.)

Rozdzielczość: ULTRA HD (3840 x 2160)

Ramka: 13,8 mm (równa ramka)

Użycie dwustronne z dedykowanym wspornikiem

Wbudowane Wi-Fi i Bluetooth

Internetowe rozwiązanie do monitorowania

Wyświetlacz w oknie wystawowym Spraw, by Twoje treści wyróżniały się poza oknem dzięki wyjątkowej widoczności

Przekazuj swoją wiadomość z dobrą widocznością nawet w silnym świetle słonecznym

Dzięki świetnej jasności 4000 nitów ** i jakości obrazu UHD, monitor 75XS4G wyraźnie wyświetla treści oraz przyciąga uwagę publiczności

Wysoka efektywność energetyczna

Model 75XS4G jest * energooszczędny, umożliwiając efektywne zarządzanie kosztami całkowitymi, jednocześnie wyświetlając zawartość w rozdzielczości UHD nawet przy 4000 nitów wysokiej jasności.

* Maksymalny pobór mocy 75XS4G wynosi 790 W w trybie włączenia. Liczba może się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska.

Smukła konstrukcja łącząca przestrzeń

Biorąc pod uwagę, że wyświetlacze skierowane w stronę okna są zwykle instalowane w pomieszczeniu blisko okna,

smukła konstrukcja 75XS4G jest przydatna, ponieważ może naturalnie wtapiać się w sklep.

Użycie dwustronne z dedykowanym wspornikiem

Dzięki płaskiej konstrukcji 75XS4G i dedykowanemu wspornikowi * właściciel sklepu może przymocować wyświetlacz LG UHD ** z tyłu w celu

wyświetlania różnorodnych treści zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

* Wspornik jest opcjonalny.

** Dołączane wyświetlacze: seria LG 65/55/49 cali UH7, 65/55/49 cali seria UH5 / UM3

Szeroki zakres temperatur roboczych

75XS4G może pracować w różnych temperaturach od 0 do 40 ° C.

Powłoka ochronna

* Powłoka konformalna poprawia niezawodność panelu, chroniąc ją przed kurzem, proszkiem żelaza, wilgocią itp.

* Powłoka konformalna: Cienkie folie ochronne / membrany oddychające, które filtrują parę wodną i zanieczyszczenia stałe

Wysoka wydajność dzięki webOS

Quad Core SoC * może wykonywać kilka zadań jednocześnie bez oddzielnego odtwarzacza multimedialnego.

Ponadto platforma webOS 4.1 zwiększa wygodę użytkownika dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i prostym narzędziom do tworzenia aplikacji.

* System-on-Chip

Sterowanie wieloma wyświetlaczami za pomocą pilota

Sterowanie wieloma urządzeniami jest dostępnych przez porty RJ45 i RS-232C.

Oznacza to, że nawet dwustronne wyświetlacze można łatwo kontrolować jednocześnie za pomocą pilota.

Łatwa dystrybucja treści i aktualizacja oprogramowania

75XS4G ma wbudowane Wi-Fi, Bluetooth, Beacon, ułatwiając bezprzewodową dystrybucję treści i aktualizację oprogramowania układowego. W szczególności, korzystając z Beacon i BLE (Bluetooth Low Energy), kierownik sklepu może wykonywać różne działania promocyjne, takie jak dostarczanie kuponów promocyjnych lub informacji o produktach odwiedzającym w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie sieci (Control Manager)

To internetowe rozwiązanie do monitorowania jest przyjazne dla użytkownika i zapewnia użytkownikowi swobodę.

Umożliwia użytkownikowi pełny dostęp w dowolnym miejscu i czasie z telefonu komórkowego, mając jednocześnie dostęp zarówno do aktualnych, jak i przeszłych danych.

Umożliwia użytkownikowi monitorowanie urządzenia, dokonywanie regulacji i zdalne sterowanie urządzeniem w czasie rzeczywistym.

Precyzyjna instalacja za pomocą narzędzia do poziomowania

Model 75XS4G jest wyposażony w „narzędzie do poziomowania”, które pokazuje użytkownikom, w jaki sposób urządzenie jest pochylane,

dzięki czemu można precyzyjnie zainstalować wyświetlacz.

Alert dla właściwego kierunku

Model 75XS4G jest wyposażony w „czujnik poziomy”, dzięki czemu wyświetlacz można dokładnie zainstalować.