

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Martin Audio ACP-55T-W głośnik sufitowy**

Cena **1 699,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

### OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Należący do komercyjnej serii głośników ADORN, ACP-55T to kompaktowy, dwudrożny głośnik podwieszany przeznaczony do zastosowań w tle i na pierwszym planie, które wymagają najwyższej wydajności i konkurencyjności kosztowej w przestrzeniach o otwartej architekturze sufitowej.

Cechy

Dwudrożny głośnik podwieszany o wysokiej wydajności

Przetwornik LF 5,25" (135 mm) i kopułkowy głośnik wysokotonowy 0,75" (19 mm) HF

Szeroki, stożkowy wzór pokrycia 150° zmniejsza liczbę głośników wymaganą do równomiernego pokrycia

Transformator liniowy wieloodczepowy 70 V/100 V lub praca przy niskiej impedancji 16 omów

Zabezpieczenie przed przeciążeniem niskiej i wysokiej częstotliwości

Szybkozłączka, bezramkowa kratka

Przegroda i obudowa spełniające normę UL94V-0

5-letnia gwarancja

Aplikacje

Punkty sprzedaży detalicznej

Kawiarnie, bary i restauracje

Muzea i domy kultu

Hotele, kasyna i hale

Przestrzenie wystawiennicze i centra kongresowe

Obiekty transportowe

ACP -55T zapewnia pełną charakterystykę częstotliwościową, spójny zasięg i zrozumiałość w szerokiej gamie środowisk architektonicznych — od atrium hoteli i przestrzeni wystawowych po punkty sprzedaży

detalicznej, bary i restauracje.

Składający się z przetwornika LF o średnicy 5,25 cala (135 mm) i głośnika wysokotonowego z jedwabną kopułką o średnicy 0,75 cala (19 mm), ACP-55T wytwarza szczytową moc wyjściową 109 dB w odległości 1 metra i zapewnia doskonałą jakość dźwięku zarówno w przypadku odtwarzania muzyki, jak i mowy. Stylowa obudowa podwieszana jest wyposażona w jednopunktowy system montażu oraz możliwość podłączenia linki zabezpieczającej.

Stałe i szerokie, stożkowe pokrycie 150° ACP-55T zmniejsza liczbę głośników wymaganych do równomiernego pokrycia, co prowadzi do zmniejszenia kosztów instalacji.

Zawiera wysokiej jakości transformator do pracy w sieci 70 V/100 V, z odczepami transformatora wybieranymi za pomocą przełącznika obrotowego w górnej części obudowy wiszącej. Przełącznik zapewnia również pracę przy niskiej impedancji 16 omów, umożliwiając równoległe zasilanie czterech lub więcej głośników z jednego kanału wzmacniacza. Aby zapewnić pełną ochronę pasma, sekcje niskiej i wysokiej częstotliwości są indywidualnie zabezpieczone przed przeciążeniem za pomocą samoczynnie resetujących się bezpieczników termicznych.

Kratka jest pozbawiona ramki, co zapewnia schludny wygląd, jej mocowanie bagnetowe można łatwo zdjąć bez użycia narzędzi i wykończyć w kolorze białym lub czarnym, aby pasowała do głośników ściennych ADORN. Można ją również pomalować, aby dopasować się do dowolnego wystroju.