

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Martin Audio ACS-55T-W głośnik sufitowy**

Cena **1 065,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Należący do komercyjnej serii ADORN, ACS-55T to kompaktowy, dwudrożny głośnik sufitowy przeznaczony do zastosowań w tle i na pierwszym planie, które wymagają najwyższej wydajności i konkurencyjności cenowej.

Cechy

Dwudrożny głośnik sufitowy o wysokiej wydajności

Przetwornik LF 5,25" (135 mm) i kopułkowy głośnik wysokotonowy 0,75" (19 mm) HF

Szeroki, stożkowy wzór pokrycia 150° zmniejsza liczbę głośników wymaganą do równomiernego pokrycia

Transformator liniowy wieloodczepowy 70 V/100 V lub praca przy niskiej impedancji 16 omów

Zabezpieczenie przed przeciążeniem niskiej i wysokiej częstotliwości

Przegroda spełniająca normę UL94V-0 z tylną ścianką ze stali ocynkowanej

Szybkozłączka, bezramkowa kratka

Aplikacje

Punkty sprzedaży detalicznej

Kawiarnie, bary i restauracje

Muzea i domy kultu

Hotele, kasyna i hale

Udogodnienia transportowe

Sale konferencyjne i recepcje

ACS-55T zapewnia pełną charakterystykę częstotliwościową, spójny zasięg i zrozumiałość w szerokiej gamie środowisk architektonicznych – od hoteli i hal po punkty sprzedaży detalicznej, bary i restauracje. Składający się z przetwornika LF o średnicy 5,25 cala (135 mm) i głośnika wysokotonowego z jedwabną

kopułką o średnicy 0,75 cala (19 mm), ACS-55T wytwarza szczytową moc wyjściową 113 dB w odległości 1 metra i charakteryzuje się wysoką wiernością dźwięku, idealną zarówno do odtwarzania muzyki, jak i mowy. Jego przeniesiona konstrukcja typu bass-reflex i tylna ścianka z dużą głośnością wewnętrzną maksymalizują moc wyjściową niskich częstotliwości i zapewniają mocny bas sięgający do 62 Hz. Szerokie, stożkowe pokrycie 150° ACS-55T zmniejsza liczbę głośników wymaganych do równomiernego pokrycia, co prowadzi do zmniejszenia kosztów instalacji.

Zawiera wysokiej jakości transformator do pracy w sieci 70 V/100 V, z odczepami transformatora wybieranymi za pomocą przełącznika obrotowego dostępnego za malowaną proszkowo, perforowaną stalową kratką. Przełącznik zapewnia również pracę przy niskiej impedancji 16 omów, umożliwiając równoległe zasilanie czterech lub więcej głośników z jednego kanału wzmacniacza. Aby zapewnić pełną ochronę pasma, sekcje niskiej i wysokiej częstotliwości są indywidualnie chronione przed przeciążeniem za pomocą samoczynnie resetujących się bezpieczników termicznych.

Kratka jest pozbawiona ramki, co zapewnia schludny wygląd, jej mocowanie bagnetowe można łatwo zdjąć bez użycia narzędzi i wykończyć w kolorze białym (RAL9016), aby pasowała do głośników ściennych ADORN. Można ją również pomalować, aby dopasować się do każdego wystroju.