

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Martin Audio C6.8T głośnik sufitowy**

Cena **1 499,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Wyposażony w przetwornik basowy 6,5" (165 mm) i głośnik wysokotonowy kopułkowy 0,8" (19 mm), C6.8T idealnie nadaje się do zastosowań montowanych podtynkowo, gdzie wymagana jest pełna wydajność częstotliwości i szeroka dyspersja z kompaktowej obudowy z otworami.

Cechy

Dwudrożny głośnik sufitowy o wysokiej wydajności do montażu podtynkowego

6,5-calowy (165 mm) przetwornik basowy z polipropylenową membraną UL94V-0 z włóknem węglowym
Bardzo szeroka dyspersja – stożkowa 150° do 7 kHz

Praca przy wysokiej i niskiej impedancji – transformator w zestawie

Maksymalny ciągły poziom SPL 106 dB w odległości 1 metra

Moc wyjściowa 75 W – 16 omów (transformator 40 W)

Zabezpieczenie wieloprzełącznikiem i bezpiecznikiem termicznym

Tyłna część stalowa

Aplikacje

Instalacje stałe w suficie i ścianach

Środowiska o niskim suficie

Umieszczenie jednostek napędowych obok siebie zapewnia płynną reakcję w zakresie odchylenia od osi do 75° i sprawia, że C6.8T doskonale nadaje się do stosowania w niskich sufitach, gdzie jego szeroki zasięg oznacza, że do zapewnienia najwyższej jakości dźwięku potrzeba mniej jednostek nad wymaganym obszarem odsłuchu. C6.8T posiada 4-punktowy system mocowania ułatwiający instalację, a wtyczka i gniazdo z zaciskiem wznoszącym umożliwiają łatwe wstępne okablowanie za pomocą przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Produkty te są zgodne z testami ogniowymi UL2043 dotyczącymi uwalniania ciepła i widocznego dymu

dla produktów dyskretnych i ich akcesoriów instalowanych w pomieszczeniach wentylacyjnych.