

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Martin Audio SXHF218 subwoofer pasywny**

Cena **56 999,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

Subwoofer 2 x 18" Passive Hybrid® Horn/Reflex Flyn

SXHF218 to niezwykle mocny subwoofer, który może wytworzyć szczytową moc wyjściową 148 dB w odległości 1 m . Zasadniczo jest to latająca wersja SXH218 i jest idealnym partnerem dla macierzy Wavefront Precision WPL, gdzie wymagana jest maksymalna moc wyjściowa niskich częstotliwości.

Cechy

Subwoofer o bardzo dużej mocy wyjściowej

Hybrid® obciążenie tubą/refleksem dla maksymalnej wydajności akustycznej i rozszerzenia niskich częstotliwości

Podwójne przetworniki neodymowe z cewką drgającą 18" (460 mm)/4,5" (115 mm)

Aplikacje

Festiwale plenerowe

Stadiony, areny i teatry

Salony koncertowe

Kluby nocne

Jego Hybrid® tuba/refleks zapewnia skuteczność akustyczną i wpływ technologii basowej tuby z rozszerzeniem niskich częstotliwości w konstrukcji reflex, umożliwiając wytwarzanie znacznie wyższych poziomów wyjściowych niż tradycyjny subwoofer z reflexem. Z zakresem roboczym 32-150 Hz + 3 dB, jest wyposażony w podwójne neodymowe przetworniki z cewką drgającą 18" (460 mm)/4,5" (115 mm) o dużym skoku, z wodoodpornymi membranami i potrójnym zawieszeniem.

Obudowa jest wykonana ze sklejk wielowarstwowej i pokryta wytrzymałą teksturowaną czarną powłoką (polyurea). Sztwna perforowana stalowa kratka chroni przód obudowy, podczas gdy zintegrowany osprzęt wraz z wykorzystaniem WPL GRIDt oznacza, że można go umieścić na górze układu WPL lub, częściej, jako oddzielny układ obok, ponownie przy użyciu WPL GRIDt . Podobnie jak w przypadku wersji

do montażu naziemnego, można skonfigurować kombinację obudów skierowanych do przodu i do tyłu z określonymi właściwościami kierunkowymi. Dodając zestaw wysięgników, SXHF218 można również układać na ziemi pod obudowami WPL, tworząc potężny system naziemny.

SXHF218 może być zasilany albo przez pojedynczy kanał 4-kanałowego wzmacniacza Martin Audio iK42 , albo przez parę zmostkowaną, jeśli wymagana jest maksymalna moc wyjściowa . Gniazda złączy są tak okablowane, że jeden czterożyłowy kabel ze wzmacniacza zasili dwa subwoofery. Ustawienia SXHF218 są określone na podstawie wcześniej określonych parametrów ustawionych w Vu-Net, jeśli są używane w połączeniu z iK42 , lub Ustawienia są dostępne na stronie internetowej Martin Audio, jeśli są używane z alternatywnymi wzmacniaczami.

Po dodaniu osłony subwoofer jest w pełni odporny na warunki atmosferyczne i nadaje się do użytku na zewnątrz.