


Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Martin Audio T1230 głośnik pasywny**

Cena **24 899,00 zł**

Producent **MARTIN AUDIO**

OPIS PRODUKTU

Możliwość negocjacji ceny.

TORUS T1230 to pasywny, dwudrożny głośnik zaprojektowany do zastosowań średniej skali, które nie wymagają większego rzutu w porównaniu z układem liniowym. Dzięki wyjątkowej łatwości obsługi, skalowalności i elastyczności wdrażania, został zaprojektowany do stosowania jako element szyku w pionowych i poziomych układach o stałej krzywiznie, składających się z maksymalnie sześciu obudów. Może być również używany pojedynczo jako głośnik punktowy.

Łącząc doskonałą jakość dźwięku i zdefiniowane pokrycie w kompaktowej obudowie, T1230 posiada poziomy wzór dyspersji, który można ręcznie regulować w zakresie od 90° do 60° lub 75° (asymetrycznie) za pomocą unikalnej technologii Dynamic Horn Flare™. To przesuwają i blokuje falowód w odpowiednim położeniu oraz reguluje ujście tuby, łącznie z zakończeniem o niskiej dyfrakcji w przegrodzie, aby zapewnić prawidłową geometrię i optymalną wydajność dla każdego ustawienia dyspersji. Dynamic Horn Flare porusza się za pomocą mechanizmu obrotowego dostępnego z przedniej osłony chłodnicy, a konstrukcja osłony chłodnicy zapewnia zarówno inteligentną, jak i pełną ochronę kierowców znajdujących się w środku.

T1230 posiada wtyczkę fazową zamontowaną przed 12-calowym przetwornikiem neodymowym w celu zwiększenia czułości w średnim paśmie. Ponadto trzy 1-calowe przetworniki kompresyjne z wysokotemperaturową kopułką polimerową i 1,4-calową cewką zapewniają większe rozszerzenie wysokich częstotliwości przy niskim poziomie zniekształceń i lepszej reakcji na stany przejściowe. Ta kombinacja gwarantuje, że charakterystyczna jakość dźwięku Martin Audio nie zostanie pogorszona nawet przy wyższym SPL.

Trwała sklejka jest wykończona wytrzymałą farbą PU o teksturze i zawiera dwa uchwyty kieszeniowe ułatwiające instalację i rozmieszczenie, a także mocowania do montażu na słupie. Zintegrowane osprzęt nadaje się do zastosowań instalacyjnych i turystycznych oraz obsługuje konfiguracje poziomego układu

do 180° z latającą ramą, która może pomieścić do 6 szaf w orientacji pionowej.

T1230 jest wyposażony w dwa złącza NL4 z konfiguracją pasywną przy użyciu pinów 1+1- lub 2+2- wybieranych za pomocą przełącznika zamontowanego z tyłu. Systemy zasilane są przez wzmacniacze Martin Audio iKON, które obsługują oprogramowanie sterujące VU-NET i integrację Dante®. T1230 posiada również wskaźnik LED, który można podświetlić za pomocą oprogramowania VU-NET w celu identyfikacji jego lokalizacji w sieci. Systemy TORUS można modelować w 3D za pomocą filtrów optymalizujących, aby zapewnić spójne i zdefiniowane pokrycie.

Zestaw T1230 można uzupełnić o subwoofery Martin Audio SX i zaprojektowano go tak, aby integrował się mechanicznie z subwooferem kardoidalnym SXCF118 w konfiguracjach podwieszanych i naziemnych.

Model T1230 jest dostępny standardowo w kolorze czarnym (T1230B) lub białym (T1230W).

Cechy

Kompaktowa obudowa o dużej wydajności

1 x 12" (300 mm) przetwornik LF plus 3 x 1,4" (35 mm)/1" (25 mm) przetwornik HF

Dynamic Horn Flare™ ręcznie regulowany w zakresie od 90° do 60° lub 75° (asymetryczny) dla elastycznego pokrycia poziomego

Naprawiono pionowy wzór dyspersji 30°

Wtyczka fazowa zapewniająca zwiększoną moc wyjściową w środkowym paśmie

Łatwe w użyciu zintegrowane olinowanie umożliwiające szybką konfigurację

Zintegrowane mocowania ułatwiające montaż na słupie

Zoptymalizowany zasięg za pomocą DISPLAY 3

Zasilany przez wzmacniacze iKON

Aplikacje

Dźwięk na żywo i odtwarzanie muzyki o średnim zasięgu

Dźwięk teatralny

Instalacje stałe

Wypełnienia, skupienia centralne i opóźnienia

Przenośny DJ i imprezy firmowe