

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



NEC

Nazwa **Projektor Nec M271X**

Cena **2 750,00 zł**

Producent **Nec**

OPIS PRODUKTU

<!-- opis produktu -->

Korzystaj z doskonałych parametrów działania, jednocześnie chroniąc środowisko. Zaawansowane funkcje ekologiczne pomagają znacznie zmniejszyć koszty działania bez pogarszania jakości i elastyczności stosowania. Model M271X szczególnie dobrze sprawdza się w klasach i w małych salach konferencyjnych.

Uzyskaj doskonałe parametry działania - przy zachowaniu wysokiej jakości i łatwości obsługi.

Intuicyjne korzystanie -

z najnowszej technologii ekologicznej i projekcyjnej dzięki postawieniu użytkownika w centrum całego procesu rozwoju produktu.

Duża elastyczność -

przy ustawianiu projektora oraz zminimalizowane koszty części zamiennych.

Chroń środowisko -

minimalizując zużycie energii elektrycznej i materiałów eksploatacyjnych dzięki najnowszej technologii ekologicznej.

Special Characteristics - Automatyczna i ręczna korekcja efektu trapezowego ($V=\pm 30^\circ$); Automatyczny start i automatyczne wyłączenie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Kontrast 3000:1 z technologią Iris; Kontrola i administracja przez sieć LAN; kontrola przez RS232; Korekcja koloru ściany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 językach; Opcjonalne logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; osłona obiektywu; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Symulacja standardu DICOM ; Szybki start i szybkie wyłączenie; Timer czasu wyłączenia; Transmisja contentu przez sieć; Tryb

High-altitude; wyświetlacz USB; Zabezpieczenie hasłem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem

Podstawowe cechy:

Typ LCD, 3x 0.63" Źródło światła lampa
Rozdzielczość (wyświetlana) XGA (1024x768)
Rozdzielczość (podstawowa) XGA (1024x768)
Jasność - /2700/1620 ANSI Lumen
(wysoki/standardowy/Eco)
Kontrast 3.000:1
Przekątna obrazu 0.64-7.62m
Odległość projekcji 0.70-14.70m
Lens-shift nie
Złącza wideo 1x HDMI In, 2x VGA In, 1x VGA Out, 1x Composite Video In, 1x S-Video In
Złącza audio 1x stereo Line In (RCA), 2x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out
Dodatkowe złącza 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x RS-232
Cechy szczególne zintegrowany głośnik (1x 10W)
Żywotność lampy 6000/10000/- godziny (standardowy/Eco/Eco+)
Głośność 26/26dB(A) (standardowy/Eco)
Pobór mocy 193/172W (standardowy/Eco)
Wymiary 339x99x257mm (SxWxG)
Waga 2.99kg