

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



NEC

Nazwa **Projektor Nec M363X**

Cena **3 600,00 zł**

Producent **Nec**

OPIS PRODUKTU

Projektor Nec M363X

Doskonały stosunek wydajności do ceny sprawia, że projektor ten sprawdza się szczególnie dobrze w klasach szkolnych i średniej wielkości salach konferencyjnych. Nowa konstrukcja pozbawiona filtra z zamkniętym układem DMD pozwala na bardzo długi czas eksploatacji lampy oraz stałą jakość kolorów. Różne nowatorskie funkcje ECO takie jak czujnik natężenia oświetlenia otoczenia pomagają znacząco zmniejszyć zużycie prądu. Bogaty wybór złączy sygnałowych zwiększa możliwości podłączania oraz pozwala na wykorzystywanie zaawansowanych interaktywnych multimedii.

Opcjonalna licencja oprogramowania DisplayNote pozwala na prowadzenie interaktywnych, mobilnych prezentacji z użyciem tabletów.

Korzyści

Łączenie i współdzielenie treści – z urządzeniami bezprzewodowymi (maksymalnie 40) za pomocą oprogramowania NEC Image Express Utility (Windows & MAC) oraz Wireless Image Utility (iOS & Android).

Maksymalna elastyczność – dzięki dużemu zoomowi optycznemu 1,7x oraz korekcji zniekształceń trapezowych w poziomie i w pionie.

Solidność i odporność na kurz – dzięki uszczelnionemu silnikowi oświetlenia DLP.

Niskie koszty ponoszone przez właściciela – okres trwałości lampy do 8000 godz., niskie zużycie energii.

Doskonałe możliwości podłączania – dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym oraz obsłudze sieci.

Special Characteristics – Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia; Automatyczny tryb ECO; Automatyczny start i automatyczne

wyłączanie; Licznik Carbon savings; Zarządzanie kolorem; Tryb stałej jasności; Transmisja

kontentu przez sieć; Crestron RoomView;

Symulacja standardu DICOM; Funkcja Direct Power-Off;

Obsługa technologii Full 3D DLP® LINK; Tryb High-altitude;

Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Blokada klawiszy OSD;

Funkcja lupy;	NaViSet Administrator 2;
Menu OSD w 29 językach;	Timer czasu wyłączenia;
Opcjonalne logo użytkownika;	Opcjonalne złącze WLAN;
Zabezpieczenie hasłem;	Szybki start;
Zdalne sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232;	
Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem;	Prosty punkt dostępowy;
przeglądarka na USB dla plików JPEG;	Funkcja
wirtualnego pilota;	Korekcja koloru ściany;
Funkcja 75 % AV Mute;	Automatyczny tryb ECO;
Terminarz ECO;	ImageCare® Technology;
Dłuższa żywotność lampy;	Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute;
Inteligentne system zarządzania energią;	Zredukowane
zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by;	Oprogramowanie do
planowania trybu pracy	