

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



NEC

Nazwa **Projektor Nec M403H**

Cena **3 450,00 zł**

Producent **Nec**

OPIS PRODUKTU

Doskonały stosunek wydajności do ceny sprawia, że projektor ten sprawdza się szczególnie dobrze w klasach szkolnych i średniej wielkości salach konferencyjnych. Nowa konstrukcja pozbawiona filtra z zamkniętym układem DMD pozwala na bardzo długi czas eksploatacji lampy oraz stałą jakość kolorów. Różne nowatorskie funkcje ECO takie jak czujnik natężenia oświetlenia otoczenia pomagają znacząco zmniejszyć zużycie prądu. Bogaty wybór złączy sygnałowych zwiększa możliwości podłączania oraz pozwala na wykorzystywanie zaawansowanych interaktywnych multimediiów.

Opcjonalna licencja oprogramowania DisplayNote pozwala na prowadzenie interaktywnych, mobilnych prezentacji z użyciem tabletów.

BENEFITS

Maksymalna elastyczność - dzięki dużemu zoomowi optycznemu 1,7x oraz korekcji zniekształceń trapezowych w poziomie i w pionie.

Solidność i odporność na kurz - dzięki uszczelnionemu silnikowi oświetlenia DLP.

Niskie koszty ponoszone przez właściciela - okres trwałości lampy do 8000 godz., niskie zużycie energii.

Doskonałe możliwości podłączania - dzięki licznym złączom analogowym i cyfrowym oraz obsłudze sieci.

Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami - dzięki NaViSet

Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.

Special Characteristics - Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia; Automatyczny tryb ECO;

Automatyczny start i automatyczne wyłączenie; Licznik Carbon savings; Zarządzanie kolorem; Tryb stałej

jasności; Transmisja kontentu przez sieć; Crestron RoomView; Symulacja standardu DICOM; Obsługa

technologii Full 3D DLP® LINK; Tryb High-altitude; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Blokada

klawiszy OSD; Funkcja lupy; NaViSet Administrator 2; Menu OSD w 29 językach; Timer czasu wyłączenia;

Opcjonalne logo użytkownika; Opcjonalne złącze WLAN; Zabezpieczenie hasłem; Szybki start; Zdalne

sterowanie i zarządzanie przez LAN i interfejs RS232; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem;

Simple Access Point; przeglądarka na USB dla plików JPEG; Funkcja wirtualnego pilota; Korekcja koloru ściany; Funkcja 75 % AV Mute; Automatyczny tryb ECO; Terminarz ECO; ImageCare® Technology; Dłuższa żywotność lampy; Zielony przycisk na pilocie ECO i AV mute; Inteligentne system zarządzania energią; Zredukowane zużycie energii. Tylko 0,4W w trybie stand-by; Oprogramowanie do planowania trybu pracy