

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**NEC**

Nazwa **Projektor NEC P502W**

Cena **7 890,00 zł**

Producent **Nec**

## OPIS PRODUKTU

NEC P502W - dostarcza genialnych pomysłów dzięki niesamowitej wszechstronności. NEC P502W pozwala olśnić słuchaczy krystalicznie czystym obrazem nawet w trudnych warunkach oświetlenia. Zintegrowana funkcja NEC Multipresenter (do której wymagany jest opcjonalny adapter USB WLAN) pozwala wchodzić w bezprzewodowe interakcje ze słuchaczami, bez względu na to czy mają oni iPada, urządzenie z systemem Android czy zwykłego laptopa. Wysoka elastyczność i kompaktowe rozmiary projektora P502W umożliwiają łatwą instalację w każdym pomieszczeniu bez zakłócania ogólnego wystroju i pogarszania jakości obrazu. Szeroki zoom optyczny, przesuwanie obiektywu w pionie i w poziomie oraz najnowocześniejsze opcje połączeń takie jak HDBaseT pozwalają w prosty sposób zastąpić obecnie użytkowany projektor i wykorzystać istniejącą infrastrukturę taką jak uchwyty sufitowe, jednocześnie zabezpieczając inwestycję na przyszłość. P502W wyświetla obraz na ekranach o rozmiarze do 300", łącząc wysoką opłacalność z doskonałą jakością spod znaku NEC.

### Korzyści

<p>Duży zoom optyczny 1,7x - Wysoka jasność - Łączenie i współdzielenie treści - (maksymalnie 40) za pomocą oprogramowania NEC Image Express Utility (Windows &amp; MAC) oraz Wireless Image Utility (iOS &amp; Android). Świetne możliwości podłączania - i cyfrowym, w tym HDBaseT, 2 x HDMI z obsługą technologii 3D. Special Characteristics - Licznik Carbon savings; sterowania (Control ID); Programowa korekcja geometrii; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Funkcja lupy; Funkcja MultiPresenter; Menu OSD w 27 językach; Opcjonalne logo użytkownika;</p>	<p>maksymalna elastyczność. dla najlepszej jakości obrazu w jasnych pomieszczeniach. z urządzeniami bezprzewodowymi dzięki licznym złączom analogowym Automatyczny start i automatyczne wyłączenie; Funkcja identyfikatora Symulacja standardu DICOM; Help Function; Blokada klawiszy OSD; Możliwości podłączania technologii Miracast; NaViSet Administrator 2; Timer czasu wyłączenia; Opcjonalne złącze</p>
--	--

WLAN;  
W-LAN typu Plug&Play;  
wejścia sygnału;  
zegara;  
wirtualnego pilota

Zabezpieczenie hasłem;  
Szybki start;  
Plansza kontrolna;  
Możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci FLASH;  
Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii;

Opcjonalna sieć  
Wybór  
Funkcja  
Funkcja