

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor Optoma DX345**

Cena **1 732,00 zł**

Producent **Optoma**

## OPIS PRODUKTU

### DX345

Jasna projekcja

Jasna projekcja - 3000 ANSI lumenów

Rozdzielczość XGA, 18000: 1 współczynnik kontrastu

Niskie koszty eksploatacji - do 10.000 h lampy

Lekki i przenośny, torba dołączona

Idealny do stosowania w sali konferencyjnej lub sali lekcyjnej, jasny 3000L . DX345 z kontrastem 18000: 1 pozwala rzutować jasne, krystalicznie czyste obrazy o doskonałych kolorach przy użyciu DLP®, BrilliantColor™ oraz technologii dynamicznej Eco +.

DX345 zapewnia również oszczędność kosztów energii i niesamowitą żywotność lampy nawet do 10000 godzin. Zawiera on również wbudowany głośnik, technologia 120Hz 3D Ready i opcjonalnie funkcje bezprzewodowe co pozwala zaprezentować się bezprzewodowo z komputera lub urządzenia mobilnego bez problemów. Instalacyjny lub mobilny (dołączona torba). Uniwersalny DX345 to idealny projektor dla wszystkich Twoich potrzeb wyświetlania.

Kluczowe cechy:

Technologia wyświetlania DLP

Rozdzielczość natywna 1024x768 (XGA)

Format obrazu 16:94:3

Jasność 3000 Lumenów

Kontrast 18 000:1

Wielkość rzutowanego obrazu 23"-300"

Minimalna odległość projekcji 1,2 m

Żywotność lampy 5,000h (tryb normalny)

Moc lampy 190 W

Złącza wyjścia/wejścia RS-232 - 1 szt.

Mini USB - 1 szt.

S-Video - 1 szt.

VGA out (D-sub) - 1 szt.

VGA in (D-sub) - 2 szt.

Composite Video (RCA) - 1 szt.

Wyjście audio - 1 szt.

Wejście audio - 2 szt.

Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) 29 dB

Pobór mocy podczas pracy 235 W

Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)

Wbudowane głośniki stereo

3D ready

Dołączone akcesoria: torba na projektor, kabel zasilający, kabel VGA, pilot

Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Łatwy w użyciu pilot

DX345 Remote Control

Power

Source

VGA 1 / VGA 2

HDMI

Format

Up / Keystone +

Right / Volume +

Enter

Zoom

Down / Keystone -

Lamp Mode

Mute

AV Mute

Menu

Left / Volume -

3D

Video / S-Video

ReSync

DX345 Connections

S-Video

VGA Out

VGA 1

VGA 2

Video

Audio2 In

Security Bar

Audio Out

Audio1 In

RS232 9 Pin

USB (Service / Mouse)

Power

Kensington Lock

Exceptional Connectivity / Multiple Terminals

DX345 distance Table aspect ratio 4:3

Projection Distance (m)

Max. Horizontal Image Size (m)

Min. Horizontal Image Size (m)  
Max. Vertical Image Size (m)  
Min. Vertical Image Size (m)  
Max Diagonal Image Size (m)  
Max Diagonal Image Size (inch)  
Max. Image Offset (m)  
1.20  
0.62  
0.56  
0.46  
0.42  
0.77  
30.31  
0.07  
2.00  
1.03  
0.93  
0.77  
0.70  
1.28  
50.52  
0.12  
2.50  
1.28  
1.16  
0.96  
0.87  
1.60  
63.15  
0.14  
3.00  
1.54  
1.40  
1.16  
1.05  
1.92  
75.78  
0.17  
4.00  
2.05  
1.86  
1.54  
1.40  
2.57  
101.04  
0.23  
5.00  
2.56  
2.33  
1.93  
1.75  
3.21  
126.30  
0.29  
6.00

3.08  
2.79  
2.31  
2.10  
3.85  
151.56  
0.35  
7.00  
3.59  
3.26  
2.70  
2.45  
4.49  
176.82  
0.40  
8.00  
4.10  
3.72  
3.08  
2.80  
5.13  
202.08  
0.46  
9.00  
4.62  
4.19  
3.47  
3.15  
5.77  
227.34  
0.52  
10.00  
5.13  
4.65  
3.86  
3.50  
6.42  
252.60  
0.58  
11.00  
5.64  
5.12  
4.24  
3.85  
7.06  
277.86  
0.64  
12.00  
6.15  
5.58  
4.63  
4.20  
7.70  
303.12  
0.69

For guide purposes only

DX345 is capable of 16:9 aspect ratio projection. When projecting a 16:9 image the image sizes, screen height and offset information will differ from the above.