

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Projektor Optoma S371**

Cena **2 099,00 zł**

Producent **Optoma**

OPIS PRODUKTU

Dostępność: 14 dni

Podstawowe cechy:

Technologia wyświetlania obrazu DLP

Rozdzielczość SVGA (800x600)

Jasność 3800 lumenów

Współczynnik kontrastu 25000: 1

Natywny współczynnik kształtu 4: 3

Współczynnik proporcji - zgodny 16: 9

Korekcja trapezu

Pionowo +/- 40 °

Jednolitość 75%

Źródło światła

Moc 203 lampa

Godziny pracy lampy (godziny) 6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco +
Optyczny

zasięg 1,94: 1 ~ 2,16: 1

Odległość projekcji (m) 1 m - 12 m

Zoom 1,1

Typ Zoom Ręczny

ogniskowa (mm) 21,85 ~ 24

Łączność

Złącza Wejścia 1 x HDMI 1.4a / 3D, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3,5 mm

Wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3,5 mm, 1 x USB-A Zasilanie 1 A

Sterowanie 1 x RS232

Poziom dźwięku (typowo) 27 dB

Poziom dźwięku (maks.) 29 dB

Zgodność z komputerem FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA,

Zgodność z komputerami Mac 2D NTSC M / J, 3,58 MHz, 4,43 MHz PAL B / D / G / H / I / M / N, 4,43 MHz SECAM B / D / G / K / K1 / L, 4,25 / 4,4 MHz 480i / p, 576i / p, 720p (50 / 60Hz), 1080i (50 / 60Hz), 1080p (50 / 60Hz)

Zgodność 3D Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Zestaw klatek: 1080p24, 720p50 / 60 Ponad-pod: 1080p24, 720p50 / 60

3D Full 3D

Zabezpieczenia Listwa bezpieczeństwa, blokada Kensington, interfejs chroniony hasłem OSD / języki wyświetlacza 25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, perski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, Rumuński, rosyjski, chiński (uproszczony), hiszpański, szwedzki, chiński (tradycyjny), turecki, wietnamski

Warunki pracy 5 ° C ~ 40 ° C, maks. Wilgotność 85%, maks. Wysokość 3000m

Pilot Sterownik karty

Głośniki 1 10 W

Zawartość opakowania Przewód zasilający AC Pilot, bateria, podstawowa instrukcja obsługi

Opcjonalne modele bezprzewodowe HDCast Pro, zestaw QuickCast, WHD200

Zasilanie 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz Pobór

mocy (tryb gotowości) 0,5 W Pobór

mocy (min.) 187 W Pobór

mocy (maks.) 225 W

Waga i wymiary

Waga 3 kg

Wymiary (W x gł. x wys.) 316 x 244 x 108