

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**Panasonic**

Nazwa **Projektor Panasonic PT-EX620E**

Cena **13 223,00 zł**

Producent **Panasonic**

### OPIS PRODUKTU

PT-EX620E

Kompaktowe i lekkie projektory uniwersalne zapewniają elastyczność oraz niskie koszty eksploatacji

Doskonała jakość obrazu

Jasność do 6200 lm w kompaktowej obudowie

Dynamiczny kontrast 10 000:1 z przysłoną

Rozdzielczość XGA pozwala na uzyskiwanie szczegółowych obrazów w jakości Full HD

Funkcja Daylight View Basic zapewnia wyraźne obrazy o żywych barwach w jasno oświetlonych otoczeniach

Tryb symulacji DICOM\*1 ułatwia przygotowanie prezentacji medycznych

Funkcja dopasowywania kolorów koryguje różnice kolorystyczne w grupowych instalacjach projektorów

Niski koszt posiadania oraz łatwa konserwacja

Długi czas eksploatacji lampy: do 5000 godzin (w trybie ekologicznym) lub 4000 godzin (w trybie standardowym)\*2

Wymiana filtra ekologicznego wielokrotnego użytku po 15 000 godzin\*2

Odporna na pył obudowa z jednokierunkowym przepływem powietrza

Łatwy dostęp do lampy, filtra i obiektywu w przypadku montażu pod sufitem

System ekozarządzania znacznie zmniejsza zużycie energii

Bardzo cicha praca (29 dB)\*3 w trybie ekologicznym

Elastyczny system

Łączność DIGITAL LINK umożliwia transmisję nieskompresowanych sygnałów wideo Full HD, sygnałów audio oraz poleceń sterujących za pośrednictwem pojedynczego kabla STP klasy CAT5e lub wyższej na dystansie do 150 m\*4

Regulacja obiektywu za pomocą silnika oraz ustawienia zoomu i ostrości za pomocą pilota

Projekcje bezprzewodowe za pośrednictwem opcjonalnego modułu (ET-WML100)

Funkcje Corner Keystone i Curved Screen Correction

Możliwość obrotu obudowy projektora w pionie w zakresie 360 stopni

Szeroki asortyment opcjonalnych obiektywów

Łączność za pośrednictwem sieci LAN umożliwia łatwe zdalne sterowanie

Obsługa bezpłatnego oprogramowania Multi Projector Monitoring & Control

\*1 Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym. Nie należy go stosować do diagnozowania. \*2 Czas eksploatacji lampy i trwałość filtru zależą od środowiska, w którym są one używane. \*3 Podczas pracy lampy w trybie Normal natężenie dźwięku wynosi 35 dB. \*4 Łączność DIGITAL LINK jest dostępna tylko w modelach PT-EZ590/EW650/EX620. Transmisja sygnału 1080/60p (przy częstotliwości zegara obrazu 148,5 MHz) na odległość do 150 m jest możliwa tylko z przełącznikiem DIGITAL LINK ET-YFB200G. W przeciwnym razie odległość transmisji wynosi maksymalnie 100 m.