

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Panasonic

Nazwa	Projektor Panasonic PT-FZ570E
Cena	10 835,00 zł
Producent	Panasonic

OPIS PRODUKTU

Projektor instalacyjny Panasonic PT-FX500E

Jasność - 5000 ANSI lm; Rozdzielczość - 1024 x 768, współczynnik kontrastu - 10000: 1

Jakość obrazu w połączeniu z wysoką jasnością:

Jasność: 5000 ANSI lumenów

Kontrast: 10000: 1

Rozdzielczość XGA (1024 x 768)

Technologia Daylight View Basic - ostry obraz nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach

Układ optyczny z nową lampą

Tryb symulacji DICOM

Funkcja korekty koloru koryguje różnice pomiędzy poszczególnymi projektorami do tworzenia projekcji multiprojektorowej

Elastyczna instalacja:

Uproszczona instalacja dzięki technologii DIGITAL LINK z HDBaseT, który może transmitować sygnały

HDMI i inne nieskompresowane sygnały wideo HD, sygnały dźwiękowe, polecenia sterujące za

pośrednictwem jednego kabla 5e do 150 metrów w trybie "Daleki zasięg", gdy używany w połączeniu z

opcjonalnym przełącznikiem ET-YFB200G

Kompatybilny z opcjonalnymi urządzeniami przełączającymi ET-YFB100G, ET-YFB200G lub

innymi przełącznikami obsługującymi technologię HDBaseT

Obiektyw z zoomem optycznym 1,8 x

Szeroki zakres ręcznego przesunięcia obiektywu w pionie i poziomie

Korekcja zniekształcenia trapezowego i zdolność do projekcji na ekranie zakrzywionym

Mechaniczna migawka obiektywu całkowicie blokuje blask projektora w chwilach, gdy nie jest w użyciu

Funkcja sterowania przez sieć lokalną

Program "Multi Projector Monitoring & Control Software", aby monitorować i sterować wieloma projektorami przez LAN

Kompatybilny z opcjonalnym ET-SWA100 oprogramowaniem wczesnego ostrzegania w celu monitorowania stanu projektorów, które są podłączone do sieci

Kompatybilny z protokołem Art-Net

Pilot zdalnego sterowania z dużej odległości (30 m)

Funkcje zabezpieczające przed kradzieżą, w tym możliwość zainstalowania łańcucha

Wysoka niezawodność, niskie koszty eksploatacji:

Cykl wymiana lampy 8000 godzin w trybie ekonomicznym i 6000 godzin w normalnym

"Eco filtr", który nie wymaga wymiany aż do 16000 godzin

Pyłoszczelna obudowa z bezpiecznym, jednokierunkowym przepływem powietrza

Łatwy dostęp do lampy i filtra nawet po zainstalowaniu na suficie

Niski poziom hałasu dla tej klasy projektorów - 29 dB w trybie Eco

Direct Power Off zapewnia bezpieczne wyłączenie projektora