

## Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**Panasonic**

Nazwa **Projektor Panasonic PT-RZ670WEJ**

Cena **75 349,80 zł**

Producent **Panasonic**

## OPIS PRODUKTU

Projektor Panasonic PT-RZ670WEJ

Laserowy projektor jednokładowy z systemem DLP o jasności 6500 lm

Zalety urządzeń PT-RZ670 Series

1. Długotrwała niezawodność i wysoka jakość obrazu

Pierwszy na świecie\* jednokładowy projektor z systemem DLP™ z laserowym źródłem światła o jasności 6500 lm

Jasny, piękny obraz przez długi czas.

Niezawodny system napędu umożliwi nieprzerwaną pracę przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu  
Zachowanie jasności przez długi czas i łatwa konserwacja pozwalają na ograniczenie łącznych kosztów posiadania (TCO)

Laserowe źródło światła i brak filtra zapewniają 25 000 godzin pracy bez konserwacji\*\*

Nowo zaprojektowany układ optyczny charakteryzuje się wysoką niezawodnością i doskonałym odtwarzaniem kolorów

Nowy układ chłodzenia cieczą zapewnia cichą, długotrwałą i stabilną pracę przy utrzymaniu ciepła odpadowego na bardzo niskim poziomie

Pozbawiona filtra, odporna na pył konstrukcja z hermetycznym blokiem optycznym

Procesor Detail Clarity 3 nadaje naturalną czystość nawet najdrobniejszym szczegółom

System Daylight View 2 poprawia odbiór kolorów bez potrzeby wyłączenia światła

Zaawansowane technologie zapewniają doskonałą jakość obrazu, w tym pełne 10-bitowe przetwarzanie sygnału

Tryb symulacji DICOM reprodukuje czytelny obraz odwzorowujący zdjęcia rentgenowskie\*\*\*

Rec. 709 — tryb dokładnie odwzorowujący kolory

Monitor kształtu fal pozwalający na łatwą i precyzyjną kalibrację

2. Większa elastyczność instalacji

System obsługi wielu ekranów bezproblemowo łączy ze sobą ekrany: funkcje łączenia krawędzi i dopasowywania kolorów oraz procesor wieloekranowy

Funkcja sterowania jasnością podczas wyświetlania na wielu ekranach

Dzięki pionowej i poziomej instalacji w zakresie 360 stopni możliwe jest elastyczne rzutowanie

Centralnie umieszczony obiektyw z poziomą i pionową regulacją w szerokim zakresie

Dostosowanie geometrii w przypadku ekranów o specjalnym kształcie (PT-RZ670)

Opcjonalny zestaw dodatkowy ET-UK20 obejmuje zmodyfikowane funkcje maskowania (PT-RZ670)

oraz oprogramowanie Geometry Manager Pro, które umożliwia lepsze dopasowanie geometrii

Opcjonalny zestaw dodatkowy ET-CUK10\*\*\*\* Auto Screen Adjustment służący do automatycznej konfiguracji wyświetlania wieloekranowego (PT-RZ670)

Szeroki wybór opcjonalnych obiektywów, w tym ultrakrótkoogniskowy model ET-DLE030

3. Profesjonalna integracja systemów

Złącze DIGITAL LINK przesyła sygnały cyfrowe (HDMI, nieskompresowane sygnały wideo HD, audio i kontrolny) na odległość do 100 m jednym kablem klasy CAT5e lub wyższej

Szybkie włączanie/wyłączanie: Obraz jest wyświetlany natychmiast, a chłodzenie po użyciu nie jest konieczne

Funkcja migawki z efektem przejścia

Brak ograniczenia cyklu włączania/wyłączania

Kompatybilność z protokołem Art-Net\*\*\*\*\*

Wiele gniazd, w tym SDI (3G/HD/SD) i wejścia DVI-D oraz HDMI

Opcjonalny moduł Digital Interface Box ET-YFB100G umożliwia połączenie jednym kablem

Opcjonalny procesor wieloekranowy ET-MWP100G obsługuje wiele ekranów

Oprogramowanie Multi Projector Monitoring and Control pozwala na łączne zarządzanie wieloma projektorami za pośrednictwem przewodowej sieci LAN lub złącza RS-232C

Sterowanie przez przeglądarkę internetową

Kompatybilność z technologią PJLink™

\* Dla jednokładowych projektorów z systemem DLP™, stan na styczeń 2014 roku.

\*\* Orientacyjny czas do wymiany źródła światła. Okres bez konserwacji może być krótszy zależnie od warunków środowiskowych.

\*\*\* Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym. Nie należy go wykorzystywać do rzeczywistej diagnostyki medycznej.

\*\*\*\* Dostępny tylko w niektórych regionach.

\*\*\*\*\* Art-Net jest protokołem transmisji protokołu sterowania oświetleniem DMX512 przez sieć Ethernet.

Panasonic Pt-Rz670W 1-Chip 6500 lumenów, źródło światła Laser, projektor DLP, bezlampowy, WUXGA. 20.000 godzin lub 24/7/365 ciągłej i bezobsługowej pracy. Technologia laserowa pozostaje stabilna, mechanizm laserowy jest ukształtowany tak, że gdyby oś się stało z pojedynczym modułem laserowym, projektor będzie kontynuować pracę z 93% jasnością.

Ponadto oferuje szereg funkcji, w tym mieszanie krawędzi (edge blending), mapowanie pikseli, poziomy / pionowy/ obrotowy 360 ° montaż i kontrola geometrii. Źródło światła laserowego w połączeniu z czujnikiem umożliwia dokładną kontrolę koloru i jasności podczas łączenia dwóch lub więcej projektorów w dłuższych okresach czasu.

Pt-Rz670W współpracuje z wieloma 1-chipowymi DLP dostępnymi obiektywami firmy Panasonic, w tym z obiektywem ultra short-throw ET-DLE030 . Posiada również trzy standardowe wejścia cyfrowe w tym HDMI, DVI i Digital Link. Łącze cyfrowe bazuje na specyfikacji HDBaseT do dostarczania 1080p treści audio i wideo przez 328 'przewód Cat6e. Panasonic dodaje także swój protokół sterowania dla pełnej integracji z wieloma systemami.

Kluczowe cechy:

6000 lm jasności światła laserowego, 1-Chip DLP projektor

Współczynnik kontrastu 1: 10.000

Około 20.000 godzin ciągłej pracy podczas normalnego użytkowania

Konstrukcja bez lampy pozwala na 24/7/365 pracy ciągłej, bezobsługowej

Obsługuje aplikacje niestandardowe, takie jak mieszanie krawędzi, mapowanie pikseli i projekcja na powierzchniach zakrzywionych, każda pozycja montażu (pionowa, pozioma i 360stopni)

Detail Clarity Processor daje jasność do drobnych szczegółów

System Daylight View zwiększa percepcję kolorów, redukując potrzebę wyłączenia światła

Pełna obróbka sygnału 10-bit

Tryb Stała Jasność przyczynia się do zastosowań długoterminowych

Układ chłodzenia utrzymuje cichy, długotrwały, stabilne działanie przy zachowaniu niskiej ciepłoty

Konstrukcja odporna na kurz, szczelny blok optyczny  
System Wsparcia Multi-Screen płynnie łączy wielu ekranów  
Funkcja Multi-Unit Brightness Control  
Lens-centered design  
Poziome / pionowe przesunięcia obiektywu  
Wielokierunkowa możliwości instalacji  
Dostępne opcjonalne obiektywy, w tym ET-DLE030 ultra obiektyw o krótkim rzucie  
Łącze cyfrowe umożliwia przesyłanie sygnałów cyfrowych (HDMI, nieskompresowanego wideo HD i sygnałów kontrolnych) aż do 328 ft. za pomocą jednego kabla CAT5e lub wyższej  
Opcjonalny ET-YFB100G Digital Interface Box umożliwia sufitowe i innych stałych instalacjach  
Kompatybilność Art-Net upraszcza integrację systemu  
Terminale: SDI (3G / HD / SD), DVI-D, HDMI i wejścia  
Monitorowanie wieloma projektorami (oprogramowanie) przez przewodową sieć LAN  
Sterowanie Web Browser  
Opcjonalne oprogramowanie wczesnego ostrzeżenia ET-SWA100  
Funkcja migawki  
PJLink kompatybilny  
Funkcja Picture-in-Picture  
Funkcja Scheduling  
Opcjonalnie Procesor ET-MWP100G, rozwiązanie multi-screen