

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor do ścian wideo Samsung SMART Signage 400DX-2**

Cena **0,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

40 "wyświetlacz LCD Samsung 400DX-2 wyposażony w poziom jasności 700cd / m² umożliwia pracę nawet w miejscach z dużą ilością światła otoczenia. Bez względu na to, gdzie umieszczony jest ekran, obrazy będą krystalicznie czyste. 400DX-2 to wysokiej jakości monitor komputerowy i multimedialny zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach. Dzięki szerokiej gamie opcji połączeń, w tym DVI, HDMI, Composite, Component, i VGA, można łatwo zamocować ekran do prawie dowolnego źródła. Dzięki cienkiej 20mm ramce i RS232C, łatwe jest zaprojektowanie innowacyjnych i wciągających ścian wideo 5x5. RS-232C In-Out RS-232C, standard komunikacji szeregowej, jest używany do komunikacji pomiędzy PC i wyświetlaczami. Dzięki Multiple Display Control (MDC) różne wyświetlacze mogą być łatwo i jednocześnie sterowane za pomocą komputera, jest to możliwe z RS-232C Umieszczenie w najjaśniejszych obszarach Bez względu na to, gdzie umieścisz swój ekran, obrazy będą krystalicznie czyste. 700DX-2 oferuje jasność do 600 nitów, umożliwiając umieszczenie nawet w miejscach z dużą ilością jasnego światła otoczenia, Wbudowane głośniki Wbudowane, o wysokiej mocy 10W x 2 głośniki zapewniają głębokie, bogate dźwięki, które będą uzupełniać niesamowite obraz HD na ekranie Zaawansowane chłodzenie, praca 24/7 Wyświetlacz został zbudowany do pracy w cieplejszych i chłodniejszych warunkach. Można cieszyć się bezproblemową, niezawodną eksploatacją przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kontrast Do 3000: 1/10000: 1 Wysoki współczynnik kontrastu do 3000: 1 (statyczny) i 10000: 1 (dynamiczny) zwiększa szczegółowość i poprawia czytelność. Full HD 1080p z HDMI Można wyświetlać zawartość niesamowitą Full HD. Ściany wizyjne do rozmiaru 5 x 5 Zintegrowany procesor wideo ściana daje elastyczność do tworzenia ścian wideo. 20mm ramka Cienka, obejmy 20mm (0,78 ") sprawia, że tworzenie ściany wideo jest łatwe. Samsung tryb Natural kompensuje zniekształcenia. Picture-In-Picture / Picture-by-Picture Funkcje Obraz w obrazie (Picture-In-Picture) i Obraz obok obrazu (Picture-by-Picture) pozwalają użytkownikom cieszyć się obrazami z dwóch różnych źródeł jednocześnie Szybki czas reakcji Szybki czas reakcji 8 ms gwarantuje stabilne oglądanie DVD i wideo. Idealny dla multimedialnych aplikacji, gier, animacji i wideo z World Wide Web.

Cechy:

profesjonalny panel DID LCD z możliwością pracy ciągłej*

praca do 20h/dobę (możliwość płatnego rozszerzenia do 24/7)

możliwość zbudowania ściany 5x5

modele "n" -> wbudowany PC z procesorem Athlon Dual-Core, WinXP, umożliwiający pracę w sieci

funkcja MagicRotation (praca w trybie pionowym lub poziomym z inteligentnym wyświetlaniem obrazu)

oprogramowanie MagicInfo do zdalnej kontroli monitora

RS232C z funkcją LoopOut

wbudowany czujnik temperatury i układ chłodzenia

czas reakcji matrycy LCD : 8ms (GtG)

kąt widzenia 178/178 stopni

gwarancja 3 lata door-to-door (możliwość płatnego rozszerzenia do 5 lat)

modele 400/460DX/DX(n)-2 wyposażone są w dysk twardy (40GB) funkcja PIP/PBP

Rozdzielczość Full HD 1920x1080

Jasność (cd/m²) 700

Kontrast 3.000:1 (Dynamic C/R 30.000:1)

Ramka 20 mm