

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **Monitor Samsung SMART Signage ED75D
(LH75EDDPLGC/EN)**

Cena **19 300,00 zł**

Producent **Samsung**

OPIS PRODUKTU

Monitor Samsung SMART Signage ED75D

Wyświetlacze serii EDD przeznaczone są do wykorzystania treści z różnych źródeł zewnętrznych, w tym komputerów, zewnętrznych dysków twardych i napędów USB z opcjonalnym PIM.

Wyświetlacze 65" i 75" serii EDD wyposażone są w opcjonalną, łatwą do zainstalowania dotykową nakładkę, która wzbogaca doświadczenie użytkownika. Udoskonalona technologia dotykowa na podczerwień zapewnia realistyczne wrażenia multi-touch. Wytrzymała o grubości 3.2mm nakładka chroni wyświetlacz w celu zapewnienia długotrwałej eksploatacji.

RS-232C zapewnia prosty sposób podłączenia wielu wyświetlaczy. Program do sterowania wieloma wyświetlaczami (MDC) daje łatwą kontrolę wszystkich podłączonych monitorów i treści z jednej centralnej lokalizacji za pośrednictwem połączenia RS-232C. Można nawet połączyć protokół MDC do istniejącej technologii.

Dodatkowe zalety: elegancka, lekka konstrukcja i wąskie ramki oraz funkcja pivot pozwalająca wyświetlić wiadomość pionowo lub poziomo dla optymalnego widzenia.

Wyświetlacze cyfrowe Samsung emitują mniej ciepła i dwutlenku węgla, zużywają mniej energii i są pozbawione rtęci i ołowiu, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Można podłączyć monitor do innego digital signage łatwo za pomocą interfejsów dostosowanych do konkretnych potrzeb. Wyświetlacze zapewniają nie tylko podstawowe połączenia, które firmy używają najczęściej, ale również wsparcie dla szerokiej gamy urządzeń źródłowych. Wśród interfejsów są m.in. HDMI, DVI, D-Sub, wejście kompozytowe i komponent oraz RS-232C.

Podstawowe cechy:

Format ekranu monitora panoramiczny

Przekątna ekranu 75 cali

Typ panela LCD TFT TN

Technologia podświetlenia LED

Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli

Widoczny obszar ekranu 1650 x 928 mm

Czas reakcji matrycy 4 ms

Jasność 320 cd/m²

Kontrast 4000:1

Kąt widzenia poziomy 178 stopni

Kąt widzenia pionowy 178 stopni

Liczba wyświetlanych kolorów 1,07 mld

Regulacja cyfrowa (OSD)

Złącza wejściowe

15-stykowe D-Sub

DVI-D

CVBS

HDMI

Pozostałe złącza

1 x Component (3 x RCA)

1 x wejście audio (stereo mini-jack)

1 x wyjście audio (stereo mini-jack)