

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



SONY

Nazwa **Projektor Sony VPL-SW535C**

Cena **7 700,00 zł**

Producent **Sony**

OPIS PRODUKTU

Projektor Sony VPL-SW535C

Sony VPL-SW535C to interaktywny projektor ultrakrótkoogniskowy, oferujący możliwość użytkowania dowolnej płaskiej powierzchni jako tablicy interaktywnej. VPL-SW535C pozwala uzyskać jasny, wyraźny obraz w panoramicznej rozdzielczości WXGA, a łatwość obsługi i niskie koszty eksploatacji sprawiają, że jest to świetne rozwiązanie dla szkoły lub biura.

Projektor zapewnia maksymalną mobilność, odtwarza obrazy o wysokiej rozdzielczości, wykorzystując system paneli 3LCD, technologię BrightEra™ i natywną rozdzielczość WXGA 1280 x 800. Ponadto, z jasnością 3000 ANSI lumenów realizuje każdy szczegół genialny prezentacji nawet w pomieszczeniu o wysokim poziomie oświetlenia. W połączeniu z projekcją ultra krótkiego rzutu idealnie nadaje się do uruchomienia interaktywnych lekcji w klasie lub prezentacji w środowisku korporacyjnym.

Posiada wentylator o niskim poziomie hałasu, zaś okres eksploatacji jego wysokociśnieniowej lampy 210W wynosi aż do 6000 godzin w trybie low-light mode. Z wielu wygodnych funkcji warto wymienić: wyciszenie obrazu, tryb automatycznego oszczędzania energii, zsynchronizowany cykl konserwacji lampy i filtra, stopklatka, funkcja automatycznego ściemniania lampy i 12-bitowa 3D cyfrowa korekcja gamma. Wszystko to sprawia, że ten przenośny projektor jest idealnym rozwiązaniem w domu, biurze lub szkolnej klasie.

Podwójny dotyk

Projektor VPL-SW535C oferuje możliwość jednoczesnego podwójnego dotyku na ekranie projekcji z wykorzystaniem dostarczonych urządzeń i oprogramowania

Interaktywność

W połączeniu z projekcją ultra krótkiego rzutu idealnie nadaje się do uruchomienia interaktywnych lekcji w klasie lub do zastosowania w środowisku korporacyjnym

Ultra Short Throw

Projektor VPL-SW535C dostarcza duży obraz z bardzo małej odległości (czyli obraz 80 "(2 m) może być osiągnięty z odległości 19" (0,5 m) od ekranu) co pomaga prezenterowi uniknąć odbłasków od projektora.

Uchwyt ścienny

Dołączony uchwyt ścienny pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania

Akceptowane sygnały wideo

Wideo (Composite), 15k (480 / 60i, 575 / 50i), DTV (480 / 60p, 575 / 50p, 720 / 60p, 720 / 50p, 1080 / 60i, 1080 / 50i)

Obiektyw

Manualny Zoom 1.05x / Focus

Przesunięcie obiektywu - pionowe +/- 4% w poziomie +/- 2%

Moc

Zasilanie: AC 100 V do 240 V, 3,5 A do 1,2 A, 50/60 Hz

Pobór mocy: 290W (AC 100 do 120 V) / 280W (AC 220 do 240 V)

Tryb czuwania pobór mocy: AC 100 do 120 V: 7.5W (standard) / 0,2 W (niski) / AC 220 do 240 V: 7.5W (standard) / 0.3W (niski)

Strumień świetlny

3000 lumenów (tryb lampy: High)

2400 lumenów (tryb lampy: Standard)

2000 lumenów (tryb lampy: Niski)